

SÁDROVÝ PROGRAM

winklmann spol s.r.o.
Havlíčková 6, Domažlice

označení výrobku	název zboží	balení kg	ks/pal	krátký popis zboží a jeho použití	cena
RW 140	MultiGips Rot-Weis Haftputzgips sádrová omítka	25	40	Sádrová omítka se zvýšenou přilnavostí k podkladu. Gräfix RotWeis je určena pro zhotovení jednovrstvé sádrové omítky na keramický, pórobetonový (Xella) a podobný podklad. Pro svou zvýšenou přilnavost je velmi vhodná pro omítání hladkých betonových povrchů, vyplňování spojů stěn se stropem a začišťování instalačních drážek a dělících příček ze sádrových desek. Doporučená tloušťka omítky je 5-8 mm.	184,00
US 405 US 406	MultiGips Ansetzgips usazovací hmota	10 25	60 40	Usazovací sádra MultiGips je lepicí směs na bázi sádry k usazení sádrových nebo sádrokartonových desek, sádrovláknitých desek a vrstvených desek jako suchá omítka na nosné a nasákové stěny stejně jako na všechny běžné stavební podklady pro vnitřní omítku. Také je velmi vhodná k usazení profilů pro vnitřní omítky. Její výhodou je skvělá přilnavost a příznivá doba zpracování.	108,00 165,00
SP 294 SP 295	MultiGips Superhaftspachtel spárovací hmota	5 25	200 40	Spárovací hmota je určena k ručnímu spárování sádrokartonových desek bez použití spárovací pásky. Je možné ji používat ke spojování sádrokartonových desek s polokulatými nebo seříznutými hranami. Používá se k základnímu tmelení spojů a upevňovacích vrutů, k celoplošnému přetmelení a vyhlazení nerovných nebo drsných starých omítek a pórobetonu. Ideální příprava pro tapetovací a malířské práce.	131,00 563,00
FSI 345 FSI 335 FSI 235 FSI 336	MultiGips Füll- u. Spachtelgips innen stěrková a malířská hmota spárovací	1,5 5 10 25	480 200 60 40	Je vysoce kvalitní výplňová a spárovací sádra na stěny a stropy ve vnitřních prostorách z omítky, porobetonu, zdiva, sádrokartonových desek apod. Je vhodná k vyplnění, zakrytí a vyrovnání trhlin, spár, děr a drážek, k celoplošnému i částečnému vyplnění a vyrovnání spár, k hmoždinkování a usazení drážek armatur a jiných zařízení, ke kutilství a modelářství stejně jako pro řezání, vyrovnávání a uhlazování ploch s použitím spárovací pásky.	31,00 74,00 126,00 265,00
PS 350	MultiGips CasoFill UNI sádrová stěrka	25	40	Nanášecí tmel pro ruční nebo i strojní nanášení k celoplošnému uhlazení povrchu. S ohledem na vysokou elasticitu je tento výrobek vhodný pro vyplňování spár, trhlin a šterbin, ke stěrkování starých i nových omítek, k dokončování filigránových stropů. Vhodná k použití na pórobetonové stěny (pórobeton Xella). Není vhodná pro sádrokartonové dřevovláknité desky. Doporučená tloušťka omítky je do 4 mm.	548,00
SE 143 SE 147 SE 142 SE 148 SE 149	MultiGips Bau-und Elektrikergips stavební a elektrikářská sádra	1,5 2,5 5 10 25	480 216 200 60 40	Rychle spojovací extra jemná štuková sádra pro použití k montážním, instalačním a opravářským pracem. Slouží např. k fixaci elektrikářských krabiček, kabelů a nebo omítacích profilů ve vnitřních prostorách stavby.	13,60 19,80 35,00 64,00 104,00
G14L G14SL	Gräfix 14m leicht Gräfix 14m superleicht sádrová omítka - strojní nanášení	30 30	40 40	Jednovrstvá omítka s tloušťkou vrstvy až 25 mm s vysokou tažností a dobrým držením na podkladu. Má rovnoměrný průběh tuhnutí a vysokou schopnost zadržovat vodu. Tím vytváří příznivé klima v místnosti. Omítka Gräfix superleicht má lepší výtěžnost.	111,00 122,00
RB R140	Rabolin Betonkontakt Rabolin 140 základní penetrační nátěr	22 15 lt.		Cerveně zbarvený pro vnitřní i vnější použití ke zlepšení přilnavosti podkladní vrstvy, pro silně savé podklady s regulací savosti. Pro vnitřní i vnější použití na všechny druhy omítek. Vhodný i na pórobeton Xella.	1098,00 1015,00

označení výrobku	název zboží	balení kg	ks/pal	krátký popis zboží a jeho použití	cena
BC 1369 MC 1366 MC 1367	MultiGips Blitzzement MultiGips Montagezement 1 MultiGips Montagezement 1	1,5 7 15	384 80 44	Rychle tvrdnoucí cement pro různé použití venku i vevnitř. Rychlá zatížitelnost míst při použití tohoto cementu.	48,80 161,00 313,00
NS 1376 NS 1377	MultiGips Spritzspachtel MultiGips Spritzspachtel Leicht	25 18	24 24	Disperzní stěrka pro vnitřní použití při suchém zdění ve kvalitě Q3, Q4. Vhodné pro ruční i strojní nanášení. Vrchní stěrka, také jako druhá vrstva pro začištění spár.	621,00 908,00